

NYCE Colombia

otorga el

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO SELLO DE CALIDAD NYCE-E5

de acuerdo al esquema de Certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013, a

ASC ELECTRÓNICA S. A.

Ubicado en: Calle 8 # 10-30, Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda, Colombia

Para los productos

REGULADORES DE Tensión

Según el alcance y las características descritas en el anexo de este certificado.

Los productos comercializados por:

ASC ELECTRÓNICA S. A.

Ubicado en: Calle 8 # 10-30, Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda, Colombia

y fabricados por:

VER ANEXO

Demuestran que cumplen con los requisitos del referencial

“Artículo 20.27 de la Resolución 90708 de 2013-08-30 del Ministerio de Minas y Energía – Reglamento Técnico de instalaciones Eléctricas – RETIE”

Este certificado se emite como parte del proceso de certificación para el cual NYCE Colombia SAS, evaluó los requisitos del producto y los del esquema de certificación con el que se emite este certificado. La organización está sujeta a actividades periódicas de seguimiento y posee el compromiso de cumplir lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, reglamento de uso de marcas de conformidad, reglamento de los servicios y procedimientos internos de NYCE. Este documento solo es válido si se presenta con el respectivo anexo que indica los productos cubiertos por el certificado

Código del certificado:	23E5-0598-05	Fecha de actualización:	2024-03-27
Fecha de emisión:	2023-03-21	Fecha ejecución 1er seguimiento:	2024-03-27
Fecha de expiración:	2026-03-20	Fecha estimada 2do seguimiento:	2025-03-20

Gerente General
NYCE Colombia

Para consultas relacionadas con el presente certificado podrá hacerlo mediante solicitud al correo: informacion@nycecolombia.co

F8T01-07



ISO/IEC 17065:2012
15-CPR-004

Calle 30 No. 17-52, Teusaquillo, Bogotá, Colombia. Tel. + 571 756 84 85
www.nycecolombia.co

Razón social:	ASC ELECTRÓNICA S. A.	Referencial:	Artículo 20.27 de la Resolución 90708 de 2013-08-30, del Ministerio de Minas y Energía – Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE
		Fecha de actualización:	27 de marzo de 2024
Fecha de emisión:	21 de marzo de 2023	Fecha ejecución 1er seguimiento:	27 de marzo de 2024
Fecha de vencimiento:	20 de marzo de 2026	Fecha estimada 2do seguimiento:	20 de marzo de 2025

Referencias cubiertas por el certificado código 23E5-0598-05

Item	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1	EV 1KVA a 10KVA	MONOFÁSICOS a 120V ó 220V DE 1 KVA HASTA 10 KVA Normales o con Elevador (E)	Voltaje de entrada: 120 VAC / 220 VAC Voltaje de salida: 120 VAC / 220 VAC Rango extendido de voltaje entrada: No, Transformador de aislamiento: No, Bobina Ecualizada: No, Potencia: De 1000 VA hasta 10000 VA Protección de cortocircuito: Fusible o Breaker, Supresor de picos: Varistor 150V - 108 Joules / Varistor 250V - 180 Joules, Elemento de conmutación: Relés electromecánicos, Tiempo de conmutación: 1 Ciclo, Señalización: Protegido - Red Eléctrica - Circuito de señalización de voltaje de entrada, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: 4 Tomas regulados con polo a tierra / Regleta de potencia	MAGOM TEKNO	REGULADORES DE TENSION	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	21 de marzo de 2023

Item	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
2	EV 1KVA TA a 10KVA TA	MONOFÁSICOS a 120V ó 220V DE 1 KVA HASTA 10 KVA Normales o con Elevador (E)	Voltaje de entrada: 120 VAC / 220 VAC Voltaje de salida: 120 VAC / 220 VAC Rango extendido de voltaje entrada: No, Transformador de aislamiento: Si, Bobina Ecualizada: No, Potencia: De 1000 VA hasta 10000 VA Protección de cortocircuito: Fusible o Breaker, Supresor de picos: Varistor 150V - 108 Joules / Varistor 250V - 180 Joules, Elemento de conmutación: Relés electromecánicos, Tiempo de conmutación: 1 Ciclo, Señalización: Protegido - Red Eléctrica - Circuito de señalización de voltaje de entrada, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: 4 Tomas regulados con polo a tierra / Regleta de potencia	MAGOM TEKNO	REGULADORES DE TENSION	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	21 de marzo de 2023
3	EV 1KVA BE a 15 KVA BE	MONOFÁSICOS a 120V ó 220V DE 1 KVA HASTA 15 KVA Normales o con Elevador (E)	Voltaje de entrada: 120 VAC / 220 VAC, Voltaje de salida: 120 VAC / 220 VAC, Rango extendido de voltaje entrada: No, Transformador de aislamiento: No, Bobina Ecualizada: Si, Potencia: De 1000 VA hasta 15000 VA, Protección de cortocircuito: Fusible o Breaker, Supresor de picos: Varistor 150V - 108 Joules / Varistor 250V - 180 Joules, Elemento de conmutación: Relés electromecánicos, Tiempo de conmutación: No se refleja en la carga, Señalización: Protegido - Red Eléctrica - Circuito de señalización de voltaje de entrada, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: 4 Tomas regulados con polo a tierra / Regleta de potencia	MAGOM TEKNO	REGULADORES DE TENSION	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	21 de marzo de 2023

Item	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
4	EV 1KVA TABE a 15KVA TABE	MONOFÁSICOS a 120V ó 220V DE 1 KVA HASTA 15 KVA Normales o con Elevador (E)	Voltaje de entrada: 120 VAC / 220 VAC, Voltaje de salida: 120 VAC / 220 VAC, Rango extendido de voltaje entrada: No, Transformador de aislamiento: Si, Bobina Ecualizada: Si, Potencia: De 1000 VA hasta 15000 VA, Protección de cortocircuito: Fusible o Breaker, Supresor de picos: Varistor 150V - 108 Joules / Varistor 250V - 180 Joules, Elemento de conmutación: Relés electromecánicos, Tiempo de conmutación: No se refleja en la carga, Señalización: Protegido - Red Eléctrica - Circuito de señalización de voltaje de entrada, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: 4 Tomas regulados con polo a tierra / Regleta de potencia	MAGOM TEKNO	REGULADORES DE TENSION	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	21 de marzo de 2023
5	EV 1KVA E a 10KVA E	MONOFÁSICOS a 120V ó 220V DE 1 KVA HASTA 10 KVA Normales o con Elevador (E)	Voltaje de entrada: 120 VAC / 220 VAC, Voltaje de salida: 120 VAC / 220 VAC, Rango extendido de voltaje entrada: Si, Transformador de aislamiento: No, Bobina Ecualizada: No, Potencia: De 1000 VA hasta 10000 VA, Protección de cortocircuito: Fusible o Breaker, Supresor de picos: Varistor 150V - 108 Joules / Varistor 250V - 180 Joules, Elemento de conmutación: Relés electromecánicos, Tiempo de conmutación: 1 Ciclo, Señalización: Protegido - Red Eléctrica - Circuito de señalización de voltaje de entrada, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: 4 Tomas regulados con polo a tierra / Regleta de potencia	MAGOM TEKNO	REGULADORES DE TENSION	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	21 de marzo de 2023

Item	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
6	EV 1KVA E TA a 10KVA E TA	MONOFÁSICOS a 120V ó 220V DE 1 KVA HASTA 10 KVA Normales o con Elevador (E)	Voltaje de entrada: 120 VAC / 220 VAC, Voltaje de salida: 120 VAC / 220 VAC, Rango extendido de voltaje entrada: Si, Transformador de aislamiento: Si, Bobina Ecualizada: No, Potencia: De 1000 VA hasta 10000 VA, Protección de cortocircuito: Fusible o Breaker, Supresor de picos: Varistor 150V - 108 Joules / Varistor 250V - 180 Joules, Elemento de conmutación: Relés electromecánicos, Tiempo de conmutación: 1 Ciclo, Señalización: Protegido - Red Eléctrica - Circuito de señalización de voltaje de entrada, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: 4 Tomas regulados con polo a tierra / Regleta de potencia	MAGOM TEKNO	REGULADORES DE TENSION	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	21 de marzo de 2023
7	EV 1KVA E BE a 15KVA E BE	MONOFÁSICOS a 120V ó 220V DE 1 KVA HASTA 15 KVA Normales o con Elevador (E)	Voltaje de entrada: 120 VAC / 220 VAC, Voltaje de salida: 120 VAC / 220 VAC, Rango extendido de voltaje entrada: Si, Transformador de aislamiento: No, Bobina Ecualizada: Si, Potencia: De 1000 VA hasta 15000 VA, Protección de cortocircuito: Fusible o Breaker, Supresor de picos: Varistor 150V - 108 Joules / Varistor 250V - 180 Joules, Elemento de conmutación: Relés electromecánicos, Tiempo de conmutación: No se refleja en la carga, Señalización: Protegido - Red Eléctrica - Circuito de señalización de voltaje de entrada, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: 4 Tomas regulados con polo a tierra / Regleta de potencia	MAGOM TEKNO	REGULADORES DE TENSION	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	21 de marzo de 2023

Item	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
8	EV 1KVA E TABE hasta 15KVA E TABE	MONOFÁSICOS a 120V ó 220V DE 1 KVA HASTA 15 KVA Normales o con Elevador (E)	Voltaje de entrada: 120 VAC / 220 VAC, Voltaje de salida: 120 VAC / 220 VAC, Rango extendido de voltaje entrada: Si, Transformador de aislamiento: Si, Bobina Ecuilizada: Si, Potencia: De 1000 VA hasta 15000 VA, Protección de cortocircuito: Fusible o Breaker, Supresor de picos: Varistor 150V - 108 Joules / Varistor 250V - 180 Joules, Elemento de conmutación: Relés electromecánicos, Tiempo de conmutación: No se refleja en la carga, Señalización: Protegido - Red Eléctrica - Circuito de señalización de voltaje de entrada, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: 4 Tomas regulados con polo a tierra / Regleta de potencia	MAGOM TEKNO	REGULADORES DE TENSION	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	21 de marzo de 2023
9	EVH 4000E LINEA HOGAR	MONOFÁSICOS a 120V ó 220V DE 1 KVA HASTA 10 KVA Normales o con Elevador (E)	Voltaje de entrada: 120 VAC / 220 VAC, Voltaje de salida: 117VAC+/-6%, Rango extendido de voltaje entrada: Si, Potencia: 4000 VA, Protección de cortocircuito: Breaker, Taps de conmutación: 6, Temporizado arranque: Si, Desconexión por alto voltaje: NA, Supresor de picos: Varistor 150V - 180 Joules, Elemento de conmutación: Relés electromecánicos, Tiempo de conmutación: 1 ciclo, Señalización: Voltímetro digital de entrada y salida, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: Bornera DIN	MAGOM TEKNO	REGULADORES DE TENSION	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	21 de marzo de 2023

Item	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
10	RV 1500E	MONOFÁSICOS a 120V ó 220V DE 1 KVA HASTA 10 KVA Normales o con Elevador (E)	Voltaje de entrada: 75/130 VAC, Voltaje de salida:Compensa el 33% del voltaje si la entrada es menor que 100VAC, Rango extendido de voltaje entrada: Si, Potencia: 1500 VA, Protección de cortocircuito:Fusible, Taps de conmutación:1, Temporizado arranque: Si, Desconexión por alto voltaje: Si, Supresor de picos: Varistor 150V - 180 Joules, Elemento de conmutación: Relés electromecánicos, Tiempo de conmutación: 1 ciclo, Señalización:Protegido - Red Eléctrica – Desconexión y temporizado, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: 2 Tomas con polo a tierra	MAGOM TEKNO	REGULADORES DE TENSION	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	21 de marzo de 2023
11	RV 2000E al RV 3000E	MONOFÁSICOS a 120V ó 220V DE 1 KVA HASTA 10 KVA Normales o con Elevador (E)	Voltaje de entrada: 75/130 VAC, Voltaje de salida:Compensa el 33% del voltaje si la entrada es menor que 100VAC, Rango extendido de voltaje entrada: Si, Potencia: De 2000VA hasta 3000VA, Protección de cortocircuito:Breaker, Taps de conmutación:1, Temporizado arranque: Si, Desconexión por alto voltaje: Si, Supresor de picos: Varistor 150V - 180 Joules, Elemento de conmutación: Relés electromecánicos, Tiempo de conmutación: 1 ciclo, Señalización:Protegido - Red Eléctrica – Desconexión y temporizado, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: 2 Tomas con polo a tierra + Regleta	MAGOM TEKNO	REGULADORES DE TENSION	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	21 de marzo de 2023

Item	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
12	EV 1KVA al 30KVA BIF	BIFÁSICOS a 220V / 208V DE 1 KVA HASTA 30 KVA Normales o con Elevador (E)	Conexión de entrada: Sistema tetrafilar (2 Fases - Neutro - Tierra), Voltaje entrada (F-F) / (N- F): 180-250 / 95-145, Voltaje salida (F-F) / (N-F): 220 +/-5% / 119 +/-9 % V, Frecuencia: 60 Hz +/-2%, Rango extendido de voltaje entrada (E): No, Transformador de aislamiento: No, Bobina Ecualizada: No, Protección cortapicos: Varistores 150V, Desconexiones:Desconexión por bajo voltaje, Temporizador de arranque: 5 segundos, Forma de onda: Senoidal, Señalización: Voltímetro digital por fase y Led de desconexión, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: Regleta / Bornera de potencia	MAGOM TEKNO	REGULADORES DE TENSION	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	21 de marzo de 2023
13	EV 1KVA al 30KVA TA BIF	BIFÁSICOS a 220V / 208V DE 1 KVA HASTA 30 KVA Normales o con Elevador (E)	Conexión de entrada: Sistema tetrafilar (2 Fases - Neutro - Tierra), Voltaje entrada (F-F) / (N- F): 180-250 / 95-145, Voltaje salida (F-F) / (N-F): 220 +/-5% / 119 +/-9 % V, Frecuencia: 60 Hz +/-2%, Compensa el 33% del voltaje si la entrada es menor que 100VAC, Rango extendido de voltaje entrada (E): No, Transformador de aislamiento: Si, Bobina Ecualizada: No, Protección cortapicos: Varistores 150V, Desconexiones:Desconexión por bajo voltaje, Temporizador de arranque: 5 segundos, Forma de onda: Senoidal, Señalización: Voltímetro digital por fase y Led de desconexión, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: Regleta / Bornera de potencia	MAGOM TEKNO	REGULADORES DE TENSION	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	21 de marzo de 2023

Item	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
14	EV 1KVA al 30KVA BE BIF	BIFÁSICOS a 220V / 208V DE 1 KVA HASTA 30 KVA Normales o con Elevador (E)	Conexión de entrada: Sistema tetrafilar (2 Fases - Neutro - Tierra), Voltaje entrada (F-F) / (N- F): 1165-242 / 95-140 V, Voltaje salida (F-F) / (N-F): 220 +/-5% / 127 +/-5% V, Frecuencia: 60 Hz +/-2%, Compensa el 33% del voltaje si la entrada es menor que 100VAC, Rango extendido de voltaje entrada (E): No, Transformador de aislamiento: No, Bobina Ecualizada: Si, Protección cortapicos: Varistores 150V, Desconexiones:Desconexión por bajo voltaje, Temporizador de arranque: 5 segundos, Forma de onda: Senoidal, Señalización: Voltímetro digital por fase y Led de desconexión, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: Regleta / Bornera de potencia	MAGOM TEKNO	REGULADORES DE TENSION	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	21 de marzo de 2023
15	EV 1KVA al 30KVA TABE BIF	BIFÁSICOS a 220V / 208V DE 1 KVA HASTA 30 KVA Normales o con Elevador (E)	Conexión de entrada: Sistema tetrafilar (2 Fases - Neutro - Tierra), Voltaje entrada (F-F) / (N- F): 1165-242 / 95-140 V, Voltaje salida (F-F) / (N-F): 220 +/-5% / 127 +/-5% V, Frecuencia: 60 Hz +/-2%, Rango extendido de voltaje entrada (E): No, Transformador de aislamiento: Si, Bobina Ecualizada: Si, Protección cortapicos: Varistores 150V, Desconexiones:Desconexión por bajo voltaje, Temporizador de arranque: 5 segundos, Forma de onda: Senoidal, Señalización: Voltímetro digital por fase y Led de desconexión, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: Regleta / Bornera de potencia	MAGOM TEKNO	REGULADORES DE TENSION	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	21 de marzo de 2023

Item	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
16	EV 1KVA E al 30KVA E BIF	BIFÁSICOS a 220V / 208V DE 1 KVA HASTA 30 KVA Normales o con Elevador (E)	Conexión de entrada: Sistema tetrafilar (2 Fases - Neutro - Tierra), Voltaje entrada (F-F) / (N- F): 143-250 / 75-145, Voltaje salida (F-F) / (N-F): 220 +/-5% / 119 +/-9 % V, Frecuencia: 60 Hz +/-2%, Rango extendido de voltaje entrada (E): Si, Transformador de aislamiento: No, Bobina Ecualizada: No, Protección cortapicos: Varistores 150V, Desconexiones:Desconexión por bajo voltaje, Temporizador de arranque: 5 segundos, Forma de onda: Senoidal, Señalización: Voltímetro digital por fase y Led de desconexión, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: Regleta / Bornera de potencia	MAGOM TEKNO	REGULADORES DE TENSION	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	21 de marzo de 2023
17	EV 1KVA E al 30KVA E TA BIF	BIFÁSICOS a 220V / 208V DE 1 KVA HASTA 30 KVA Normales o con Elevador (E)	Conexión de entrada: Sistema tetrafilar (2 Fases - Neutro - Tierra), Voltaje entrada (F-F) / (N- F): 143-250 / 75-145, Voltaje salida (F-F) / (N-F): 220 +/-5% / 119 +/-9 % V, Frecuencia: 60 Hz +/-2%, Rango extendido de voltaje entrada (E): Si, Transformador de aislamiento: Si, Bobina Ecualizada: No, Protección cortapicos: Varistores 150V, Desconexiones:Desconexión por bajo voltaje, Temporizador de arranque: 5 segundos, Forma de onda: Senoidal, Señalización: Voltímetro digital por fase y Led de desconexión, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: Regleta / Bornera de potencia	MAGOM TEKNO	REGULADORES DE TENSION	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	21 de marzo de 2023

Item	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
18	EV 1KVA E al 30KVA E BE BIF	BIFÁSICOS a 220V / 208V DE 1 KVA HASTA 30 KVA Normales o con Elevador (E)	Conexión de entrada: Sistema tetrafilar (2 Fases - Neutro - Tierra), Voltaje entrada (F-F) / (N- F): 140-250 / 80-145 V, Voltaje salida (F-F) / (N-F): 220 +/-6% / 127 +/-6% V, Frecuencia: 60 Hz +/-2%, Rango extendido de voltaje entrada (E): Si, Transformador de aislamiento: No, Bobina Ecualizada: Si, Protección cortapicos: Varistores 150V, Desconexiones:Desconexión por bajo voltaje, Temporizador de arranque: 5 segundos, Forma de onda: Senoidal, Señalización: Voltímetro digital por fase y Led de desconexión, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: Regleta / Bornera de potencia	MAGOM TEKNO	REGULADORES DE TENSION	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	21 de marzo de 2023
19	EV 1KVA E al 30KVA E TABE BIF	BIFÁSICOS a 220V / 208V DE 1 KVA HASTA 30 KVA Normales o con Elevador (E)	Conexión de entrada: Sistema tetrafilar (2 Fases - Neutro - Tierra), Voltaje entrada (F-F) / (N- F): 140-250 / 80-145 V, Voltaje salida (F-F) / (N-F): 220 +/-6% / 127 +/-6% V, Frecuencia: 60 Hz +/-2%, Rango extendido de voltaje entrada (E): Si, Transformador de aislamiento: Si, Bobina Ecualizada: Si, Protección cortapicos: Varistores 150V, Desconexiones:Desconexión por bajo voltaje, Temporizador de arranque: 5 segundos, Forma de onda: Senoidal, Señalización: Voltímetro digital por fase y Led de desconexión, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: Regleta / Bornera de potencia	MAGOM TEKNO	REGULADORES DE TENSION	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	21 de marzo de 2023

Item	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
20	EV 1KVA al 40KVA TRIF	TRIFÁSICOS a 220V / 208V DE 1 KVA HASTA 40 KVA Normales o con Elevador (E)	Conexión de entrada: Sistema pentaflar (3 Fases - Neutro - Tierra), Voltaje entrada (F-F) / (N- F): 180-250 / 95-145, Voltaje salida (F-F) / (N-F): 220 +/-5% / 119 +/-9 % V, Frecuencia: 60 Hz +/-2%, Rango extendido de voltaje entrada (E): No, Transformador de aislamiento: No, Bobina Ecualizada: No, Protección cortapicos: Varistores 150V, Desconexiones:Desconexión por bajo voltaje, Temporizador de arranque: 5 segundos, Forma de onda: Senoidal, Señalización: Voltímetro digital por fase y Led de desconexión, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: Regleta / Bornera de potencia	MAGOM TEKNO	REGULADORES DE TENSION	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	21 de marzo de 2023
21	EV 1KVA al 40KVA TA TRIF	TRIFÁSICOS a 220V / 208V DE 1 KVA HASTA 40 KVA Normales o con Elevador (E)	Conexión de entrada: Sistema pentaflar (3 Fases - Neutro - Tierra), Voltaje entrada (F-F) / (N- F): 180-250 / 95-145, Voltaje salida (F-F) / (N-F): 220 +/-5% / 119 +/-9 % V, Frecuencia: 60 Hz +/-2%, Rango extendido de voltaje entrada (E): No, Transformador de aislamiento: Si, Bobina Ecualizada: No, Protección cortapicos: Varistores 150V, Desconexiones:Desconexión por bajo voltaje, Temporizador de arranque: 5 segundos, Forma de onda: Senoidal, Señalización: Voltímetro digital por fase y Led de desconexión, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: Regleta / Bornera de potencia	MAGOM TEKNO	REGULADORES DE TENSION	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	21 de marzo de 2023

Item	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
22	EV 1KVA a 50KVA BE TRIF	TRIFÁSICOS a 220V / 208V DE 1 KVA HASTA 50 KVA Normales o con Elevador (E)	Conexión de entrada: Sistema pentaflar (3 Fases - Neutro - Tierra), Voltaje entrada (F-F) / (N- F): 165-242 / 95-140 V, Voltaje salida (F-F) / (N-F): 220 +/-5% / 127 +/-5% V, Frecuencia: 60 Hz +/-2%, Rango extendido de voltaje entrada (E): No, Transformador de aislamiento: No, Bobina Ecualizada: Si, Protección cortapicos: Varistores 150V, Desconexiones:Desconexión por bajo voltaje, Temporizador de arranque: 5 segundos, Forma de onda: Senoidal, Señalización: Voltímetro digital por fase y Led de desconexión, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: Regleta / Bornera de potencia	MAGOM TEKNO	REGULADORES DE TENSION	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	21 de marzo de 2023
23	EV 1KVA al 40KVA TABE TRIF	TRIFÁSICOS a 220V / 208V DE 1 KVA HASTA 40 KVA Normales o con Elevador (E)	Conexión de entrada: Sistema pentaflar (3 Fases - Neutro - Tierra), Voltaje entrada (F-F) / (N- F): 165-242 / 95-140 V, Voltaje salida (F-F) / (N-F): 220 +/-5% / 127 +/-5% V, Frecuencia: 60 Hz +/-2%, Rango extendido de voltaje entrada (E): No, Transformador de aislamiento: No, Bobina Ecualizada: Si, Protección cortapicos: Varistores 150V, Desconexiones:Desconexión por bajo voltaje, Temporizador de arranque: 5 segundos, Forma de onda: Senoidal, Señalización: Voltímetro digital por fase y Led de desconexión, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: Regleta / Bornera de potencia	MAGOM TEKNO	REGULADORES DE TENSION	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	21 de marzo de 2023

Item	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
24	EV 1KVA E al 40KVA E TRIF	TRIFÁSICOS a 220V / 208V DE 1 KVA HASTA 40 KVA Normales o con Elevador (E)	Conexión de entrada: Sistema pentaflar (3 Fases - Neutro - Tierra), Voltaje entrada (F-F) / (N- F): 140-251 / 75-145, Voltaje salida (F-F) / (N-F): 220 +/-5% / 119 +/-9 % V, Frecuencia: 60 Hz +/-2%, Rango extendido de voltaje entrada (E): Si, Transformador de aislamiento: No, Bobina Ecualizada: No, Protección cortapicos: Varistores 150V, Desconexiones:Desconexión por bajo voltaje, Temporizador de arranque: 5 segundos, Forma de onda: Senoidal, Señalización: Voltímetro digital por fase y Led de desconexión, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: Regleta / Bornera de potencia	MAGOM TEKNO	REGULADORES DE TENSION	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	21 de marzo de 2023
25	EV 1KVA E al 40KVA E TA TRIF	TRIFÁSICOS a 220V / 208V DE 1 KVA HASTA 40 KVA Normales o con Elevador (E)	Conexión de entrada: Sistema pentaflar (3 Fases - Neutro - Tierra), Voltaje entrada (F-F) / (N- F): 140-251 / 75-145, Voltaje salida (F-F) / (N-F): 220 +/-5% / 119 +/-9 % V, Frecuencia: 60 Hz +/-2%, Rango extendido de voltaje entrada (E): Si, Transformador de aislamiento: Si, Bobina Ecualizada: No, Protección cortapicos: Varistores 150V, Desconexiones:Desconexión por bajo voltaje, Temporizador de arranque: 5 segundos, Forma de onda: Senoidal, Señalización: Voltímetro digital por fase y Led de desconexión, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: Regleta / Bornera de potencia	MAGOM TEKNO	REGULADORES DE TENSION	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda – COLOMBIA	21 de marzo de 2023

Item	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
26	EV 1KVA E al 50 KVA E BE TRIF	TRIFÁSICOS a 220V / 208V DE 1 KVA HASTA 50 KVA Normales o con Elevador (E)	Conexión de entrada: Sistema pentaflar (3 Fases - Neutro - Tierra), Voltaje entrada (F-F) / (N- F): 140-242 / 75-140 V, Voltaje salida (F-F) / (N-F): 220 +/-6% / 127 +/-5% V, Frecuencia: 60 Hz +/-2%, Rango extendido de voltaje entrada (E): Si, Transformador de aislamiento: No, Bobina Ecualizada: Si, Protección cortapicos: Varistores 150V, Desconexiones:Desconexión por bajo voltaje, Temporizador de arranque: 5 segundos, Forma de onda: Senoidal, Señalización: Voltímetro digital por fase y Led de desconexión, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: Regleta / Bornera de potencia	MAGOM TEKNO	REGULADORES DE TENSION	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	21 de marzo de 2023
27	EV 1KVA E al 40KVA E TABE TRIF	TRIFÁSICOS a 220V / 208V DE 1 KVA HASTA 40 KVA Normales o con Elevador (E)	Conexión de entrada: Sistema pentaflar (3 Fases - Neutro - Tierra), Voltaje entrada (F-F) / (N- F): 140-242 / 75-140 V, Voltaje salida (F-F) / (N-F): 220 +/-6% / 127 +/-5% V, Frecuencia: 60 Hz +/-2%, Rango extendido de voltaje entrada (E): Si, Transformador de aislamiento: Si, Bobina Ecualizada: Si, Protección cortapicos: Varistores 150V, Desconexiones:Desconexión por bajo voltaje, Temporizador de arranque: 5 segundos, Forma de onda: Senoidal, Señalización: Voltímetro digital por fase y Led de desconexión, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: Regleta / Bornera de potencia	MAGOM TEKNO	REGULADORES DE TENSION	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	21 de marzo de 2023

Item	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
28	EV 1200 FM	Monofásicos con autotransformador	Voltaje de entrada:90-145 V, Voltaje de salida:108-122 V, Potencia: 600VA/600W, Protección de sobrecarga:Fusible 8 A, Supresor de picos:Fase - Neutro, Tiempo de conmutación: 1 ciclo, Protección telefónica: No, Señalización: Protegido / Red Eléctrica, Controlador electrónico: Microcontrolador, Peso Aproximado: 2,4 KG, Dimensiones (largo x ancho x alto) cm: 18.5 x 10 x 13.5, Tipo de salida: 4 Tomas Regulados y Protegidos NEMA 5-15R	MAGOM TEKNO	REGULADORES DE TENSION	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	21 de marzo de 2023
29	PC 1000 ISO	Monofásicos con autotransformador	Voltaje de entrada:90-145 V, Voltaje de salida:108-122 V, Potencia: 600VA/600W, Protección de sobrecarga:Fusible 8 A, Supresor de picos:Fase - Neutro / Neutro - Tierra / Fase- Tierra, Tiempo de conmutación: 1 ciclo, Protección telefónica: No, Señalización:Protegido / Desconexión, Controlador electrónico: Microcontrolador, Peso Aproximado: 2,4 KG, Dimensiones (largo x ancho x alto) cm: 18.5 x 10 x 13.5, Tipo de salida: 4 Tomas Regulados y Protegidos NEMA 5-15R	MAGOM TEKNO	REGULADORES DE TENSION	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	21 de marzo de 2023
30	Power 2000	Monofásicos con autotransformador	Voltaje de entrada:90-145 V, Voltaje de salida:105-124 V, Potencia:2000VA / 1200W, Factor de potencia: 0,6, Frecuencia: 60 Hz, Protección de sobrecarga:Fusible 10 A, Supresor de picos:Fase - Neutro, Dispositivo de conmutación: Relevos electromecánicos, Taps de conmutación: 3, Tiempo de conmutación: 1 Ciclo, Señalización: Protegido -Red Eléctrica-Nivel de Voltaje de Entrada, Controlador electrónico: Microcontrolador, Peso Aproximado: 3,8 KG, Dimensiones (largo x ancho x alto) cm: 18 x 15.5 x 9.2, Tipo de salida: 4 Tomas Regulados y Protegidos NEMA 5-15R	MAGOM	REGULADORES DE TENSION	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	21 de marzo de 2023

Item	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
31	Power 2000 Halux	Monofásicos con autotransformador	Voltaje de entrada:90-145 V, Voltaje de salida:105-124 V, Potencia:2000VA / 1200W, Factor de potencia: 0,6, Frecuencia: 60 Hz, Protección de sobrecarga:Fusible 10 A, Supresor de picos:Fase - Neutro, Dispositivo de conmutación: Relevos electromecánicos, Taps de conmutación: 3, Tiempo de conmutación: 1 Ciclo, Señalización: Protegido -Red Eléctrica-Nivel de Voltaje de Entrada, Controlador electrónico: Microcontrolador, Peso Aproximado: 3,8 KG, Dimensiones (largo x ancho x alto) cm: 18 x 15.5 x 9.2, Tipo de salida: 4 Tomas Regulados y Protegidos NEMA 5-15R	HALUX	REGULADORES DE TENSION	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	21 de marzo de 2023
32	Power 2000 Tekno	Monofásicos con autotransformador	Voltaje de entrada:90-145 V, Voltaje de salida:105-124 V, Potencia:2000VA / 1200W, Factor de potencia: 0,6, Frecuencia: 60 Hz, Protección de sobrecarga:Fusible 10 A, Supresor de picos:Fase - Neutro, Dispositivo de conmutación: Relevos electromecánicos, Taps de conmutación: 3, Tiempo de conmutación: 1 Ciclo, Señalización: Protegido -Red Eléctrica-Nivel de Voltaje de Entrada, Controlador electrónico: Microcontrolador, Peso Aproximado: 3,8 KG, Dimensiones (largo x ancho x alto) cm: 18 x 15.5 x 9.2, Tipo de salida: 4 Tomas Regulados y Protegidos NEMA 5-15R	TEKNO	REGULADORES DE TENSION	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	21 de marzo de 2023

Item	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
33	Power 3000	Monofásicos con autotransformador	Voltaje de entrada:90-145 V, Voltaje de salida:105-124 V, Potencia:3000VA / 1800W, Factor de potencia: 0,6, Frecuencia: 60 Hz, Protección de sobrecarga:Fusible 15 A, Supresor de picos:Fase - Neutro, Dispositivo de conmutación: Relevos electromecánicos, Taps de conmutación: 3, Tiempo de conmutación: 1 Ciclo, Señalización: Protegido -Red Eléctrica-Nivel de Voltaje de Entrada, Controlador electrónico: Microcontrolador, Peso Aproximado: 3,8 KG, Dimensiones (largo x ancho x alto) cm: 18 x 15.5 x 9.2, Tipo de salida: 4 Tomas Regulados y Protegidos NEMA 5-15R	MAGOM	REGULADORES DE TENSION	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	21 de marzo de 2023
34	Power 3000 Halux	Monofásicos con autotransformador	Voltaje de entrada:90-145 V, Voltaje de salida:105-124 V, Potencia:3000VA / 1800W, Factor de potencia: 0,6, Frecuencia: 60 Hz, Protección de sobrecarga:Fusible 15 A, Supresor de picos:Fase - Neutro, Dispositivo de conmutación: Relevos electromecánicos, Taps de conmutación: 3, Tiempo de conmutación: 1 Ciclo, Señalización: Protegido -Red Eléctrica-Nivel de Voltaje de Entrada, Controlador electrónico: Microcontrolador, Peso Aproximado: 3,8 KG, Dimensiones (largo x ancho x alto) cm: 18 x 15.5 x 9.2, Tipo de salida: 4 Tomas Regulados y Protegidos NEMA 5-15R	HALUX	REGULADORES DE TENSION	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	21 de marzo de 2023

Item	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
35	Power 3000 Tekno	Monofásicos con autotransformador	Voltaje de entrada:90-145 V, Voltaje de salida:105-124 V, Potencia:3000VA / 1800W, Factor de potencia: 0,6, Frecuencia: 60 Hz, Protección de sobrecarga:Fusible 15 A, Supresor de picos:Fase - Neutro, Dispositivo de conmutación: Relevos electromecánicos, Taps de conmutación: 3, Tiempo de conmutación: 1 Ciclo, Señalización: Protegido -Red Eléctrica-Nivel de Voltaje de Entrada, Controlador electrónico: Microcontrolador, Peso Aproximado: 3,8 KG, Dimensiones (largo x ancho x alto) cm: 18 x 15.5 x 9.2, Tipo de salida: 4 Tomas Regulados y Protegidos NEMA 5-15R	TEKNO	REGULADORES DE TENSION	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	21 de marzo de 2023
36	POWER 4	Reguladores Monofásicos con Autotransformador 110 V, menores a 1 kVA	Voltaje de entrada: 92-134 V, Voltaje de salida:103-127 V, Potencia: 500VA/300W, Protección de sobrecarga: Interruptor Reset 4 A, Supresor de picos:Fase - Neutro, Tiempo de conmutación: 1 Ciclo, Controlador electrónico: Amplificador Operacional, Dimensiones: 23.5 x 8.5 x 7.7, Tipo de salida: 4 Tomas Regulados y Protegidos NEMA 5-15R	MAGOM TEKNO	REGULADORES DE TENSION	IDEAL POWER CO. LTD. No. 14A, ChangJi Road, Dongkeng Village, Dongkeng Town, DongGuan City, Guang Dong Province - CHINA	21 de marzo de 2023
37	POWER 8	Reguladores Monofásicos con Autotransformador 110 V, menores a 1 kVA	Voltaje de entrada: 88-144 V (92-142V), Voltaje de salida:108-132 V (103-127V), Potencia: 1000VA/400W, Protección de sobrecarga: Interruptor Reset 8 A, Supresor de picos:Fase - Neutro, Tiempo de conmutación: 1 Ciclo, Controlador electrónico: Amplificador Operacional, Dimensiones: 22.3 x 11.9 x 7.8, Tipo de salida: 4 Tomas Regulados y Protegidos y 4 Tomas Protegidos Tipo NEMA 5-15R	MAGOM TEKNO	REGULADORES DE TENSION	IDEAL POWER CO. LTD. No. 14A, ChangJi Road, Dongkeng Village, Dongkeng Town, DongGuan City, Guang Dong Province - CHINA	21 de marzo de 2023

Item	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
38	POWER 1000	Reguladores Monofásicos con Autotransformador 110 V, menores a 1 kVA	Voltaje de entrada: 90-145 V, Voltaje de salida:102-132 V, Potencia: 1000VA/400W, Protección de sobrecarga: Interruptor Reset 8 A, Supresor de picos:Fase - Neutro, Tiempo de conmutación: 1 Ciclo, Controlador electrónico: Amplificador Operacional, Dimensiones: 12 x 11 x 15.5, Tipo de salida: 4 Tomas Regulados y Protegidos y 4 Tomas Protegidos Tipo NEMA 5-15R	MAGOM TEKNO	REGULADORES DE TENSION	IDEAL POWER CO. LTD. No. 14A, ChangJi Road, Dongkeng Village, Dongkeng Town, DongGuan City, Guang Dong Province - CHINA	21 de marzo de 2023
39	POWER - 908 TEKNO	Reguladores Monofásicos con Autotransformador 110 V, menores a 1 kVA	Voltaje de entrada: 88-144 V (92-142V), Voltaje de salida:108-132 V (103-127V), Potencia: 1000VA/400W, Protección de sobrecarga: Interruptor Reset 8 A, Supresor de picos:Fase - Neutro, Tiempo de conmutación: 1 Ciclo, Controlador electrónico: Amplificador Operacional, Dimensiones: 22.3 x 11.9 x 7.8, Tipo de salida: 4 Tomas Regulados y Protegidos y 4 Tomas Protegidos Tipo NEMA 5-15R	MAGOM TEKNO	REGULADORES DE TENSION	IDEAL POWER CO. LTD. No. 14A, ChangJi Road, Dongkeng Village, Dongkeng Town, DongGuan City, Guang Dong Province - CHINA	21 de marzo de 2023
40	POWER-904 TEKNO	Reguladores Monofásicos con Autotransformador 110 V, menores a 1 kVA	Voltaje de entrada:92-134 V, Voltaje de salida:103-127 V, Potencia: 500VA/300W, Protección de sobrecarga: Interruptor Reset 4 A, Supresor de picos:Fase - Neutro, Tiempo de conmutación: 1 Ciclo, Controlador electrónico: Amplificador Operacional, Dimensiones:23.5 x 8.5 x 7.7, Tipo de salida: 4 Tomas Regulados y Protegidos NEMA 5-15R	MAGOM TEKNO	REGULADORES DE TENSION	IDEAL POWER CO. LTD. No. 14A, ChangJi Road, Dongkeng Village, Dongkeng Town, DongGuan City, Guang Dong Province - CHINA	21 de marzo de 2023
41	POWER-1008 TEKNO	Reguladores Monofásicos con Autotransformador 110 V, menores a 1 kVA	Voltaje de entrada:90-145 V, Voltaje de salida:102-132 V, Potencia: 1000VA/400W, Protección de sobrecarga: Interruptor Reset 8 A, Supresor de picos:Fase - Neutro, Tiempo de conmutación: 1 Ciclo, Controlador electrónico: Amplificador Operacional, Dimensiones:22.3 x 11.9 x 7.8, 12 x 11 x 15.5; Tipo de salida: 4 Tomas Regulados y Protegidos y 4 Tomas Protegidos Tipo NEMA 5-15R	MAGOM TEKNO	REGULADORES DE TENSION	IDEAL POWER CO. LTD. No. 14A, ChangJi Road, Dongkeng Village, Dongkeng Town, DongGuan City, Guang Dong Province - CHINA	21 de marzo de 2023

Item	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
42	POWER 2000	Reguladores Monofásicos con Autotransformador 110 V, menores a 1 kVA	Voltaje de entrada:95-145 V, Voltaje de salida:120 +/- 9.5%, Potencia: 1200 W, Protección de sobrecarga:SUICHE RESET, Supresor de picos: Si, Tiempo de conmutación: 10 ms, Protección telefónica: Si, Controlador electrónico: Si, Peso Aproximado: 1,8 KG, Dimensiones (largo x ancho x alto) cm: 27x12x10, Tipo de salida: TOMA 5-15R	MAGOM	REGULADORES DE TENSION	IDEAL POWER CO. LTD. No. 14A, ChangJi Road, Dongkeng Village, Dongkeng Town, DongGuan City, Guang Dong Province - CHINA	21 de marzo de 2023
43	POWER 2000 HALUX	Reguladores Monofásicos con Autotransformador 110 V, menores a 1 kVA	Voltaje de entrada:95-145 V, Voltaje de salida:120 +/- 9.5%, Potencia: 1200 W, Protección de sobrecarga:SUICHE RESET, Supresor de picos: Si, Tiempo de conmutación: 10 ms, Protección telefónica: Si, Controlador electrónico: Si, Peso Aproximado: 1,8 KG, Dimensiones (largo x ancho x alto) cm: 27x12x10, Tipo de salida: TOMA 5-15R	HALUX	REGULADORES DE TENSION	IDEAL POWER CO. LTD. No. 14A, ChangJi Road, Dongkeng Village, Dongkeng Town, DongGuan City, Guang Dong Province - CHINA	21 de marzo de 2023
44	POWER 2000 TEKNO	Reguladores Monofásicos con Autotransformador 110 V, menores a 1 kVA	Voltaje de entrada:95-145 V, Voltaje de salida:120 +/- 9.5%, Potencia: 1200 W, Protección de sobrecarga:SUICHE RESET, Supresor de picos: Si, Tiempo de conmutación: 10 ms, Protección telefónica: Si, Controlador electrónico: Si, Peso Aproximado: 1,8 KG, Dimensiones (largo x ancho x alto) cm: 27x12x10, Tipo de salida: TOMA 5-15R	TEKNO	REGULADORES DE TENSION	IDEAL POWER CO. LTD. No. 14A, ChangJi Road, Dongkeng Village, Dongkeng Town, DongGuan City, Guang Dong Province - CHINA	21 de marzo de 2023
45	POWER 3000	Reguladores Monofásicos con Autotransformador 110 V, menores a 1 kVA	Voltaje de entrada:95-145 V, Voltaje de salida:120 +/- 9.5%, Potencia: 1800 W, Protección de sobrecarga:SUICHE RESET, Supresor de picos: Si, Tiempo de conmutación: 10 ms, Protección telefónica: Si, Controlador electrónico: Si, Peso Aproximado: 2,4 KG, Dimensiones (largo x ancho x alto) cm: 27x12x10, Tipo de salida: TOMA 5-15R	MAGOM	REGULADORES DE TENSION	IDEAL POWER CO. LTD. No. 14A, ChangJi Road, Dongkeng Village, Dongkeng Town, DongGuan City, Guang Dong Province - CHINA	21 de marzo de 2023

Item	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
46	POWER 3000 HALUX	Reguladores Monofásicos con Autotransformador 110 V, menores a 1 kVA	Voltaje de entrada:95-145 V, Voltaje de salida:120 +/- 9.5%, Potencia: 1800 W, Protección de sobrecarga:SUICHE RESET, Supresor de picos: Si, Tiempo de conmutación: 10 ms, Protección telefónica: Si, Controlador electrónico: Si, Peso Aproximado: 2,4 KG, Dimensiones (largo x ancho x alto) cm: 27x12x10, Tipo de salida: TOMA 5-15R	HALUX	REGULADORES DE TENSION	IDEAL POWER CO. LTD. No. 14A, ChangJi Road, Dongkeng Village, Dongkeng Town, DongGuan City, Guang Dong Province - CHINA	21 de marzo de 2023
47	POWER 3000 TEKNO	Reguladores Monofásicos con Autotransformador 110 V, menores a 1 kVA	Voltaje de entrada:95-145 V, Voltaje de salida:120 +/- 9.5%, Potencia: 1800 W, Protección de sobrecarga:SUICHE RESET, Supresor de picos: Si, Tiempo de conmutación: 10 ms, Protección telefónica: Si, Controlador electrónico: Si, Peso Aproximado: 2,4 KG, Dimensiones (largo x ancho x alto) cm: 27x12x10, Tipo de salida: TOMA 5-15R	TEKNO	REGULADORES DE TENSION	IDEAL POWER CO. LTD. No. 14A, ChangJi Road, Dongkeng Village, Dongkeng Town, DongGuan City, Guang Dong Province - CHINA	21 de marzo de 2023

****fin del documento****