

NYCE COLOMBIA S.A.S



otorga el

CERTIFICADO DE PRODUCTO ESQUEMA 5 RETIE

de acuerdo al esquema de Certificación de la Resolución 40117 de 2024, a

ASC ELECTRÓNICA S. A.

Ubicado en Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA

Para los productos

REGULADORES DE TENSIÓN

Según el alcance y las características descritas en el anexo de este certificado.

Los productos comercializados por: ASC ELECTRÓNICA S. A.

y fabricados por: ASC ELECTRÓNICA S. A.

Ver Anexo

Demuestran que cumplen con los requisitos del referencial

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia " Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- RETIE" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.33 Unidades de tensión regulada, reguladores de tensión o controladores de tensión

Este certificado se emite como parte del proceso de certificación para el cual NYCE Colombia SAS, evaluó los requisitos del producto y los del esquema de certificación con el que se emite este certificado. La organización está sujeta a actividades periódicas de seguimiento y posee el compromiso de cumplir lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, reglamento de uso de marcas de conformidad, reglamento de los servicios y procedimientos internos de NYCE. Este documento solo es válido si se presenta con el respectivo anexo que indica los productos cubiertos por el certificado

Código del certificado:	26E5-0598-11	Fecha de última actualización:	2026-02-02
Fecha de emisión:	2026-02-02	Fecha estimada de 1er seguimiento:	2027-02-02
Fecha de expiración:	2031-02-01	Fecha estimada de 2do seguimiento:	2028-10-02



ISO/IEC 17067:2012
15-CPR-004



Calle 30 No. 17-52, Teusaquillo, Bogotá, Colombia. Tel. +571 756 84 85
www.nycecolombia.co

Gerente General
NYCE Colombia

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 26E5-0598-11

NYCE COLOMBIA S.A.S



F9T01-08

Razón social:	ASC ELECTRÓNICA S. A.	Referencial:	Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia " Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- RETIE" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.33 Unidades de tensión regulada, reguladores de tensión o controladores de tensión
		Fecha de actualización:	2 de febrero de 2026
Fecha de emisión:	2 de febrero de 2026	Fecha estimada 1er seguimiento	2 de febrero de 2027
Fecha de vencimiento:	1 de febrero de 2031	Fecha estimada 2do seguimiento	2 de octubre de 2028

No. De reporte de ensayo	Nombre del laboratorio
LENC - 25 - I 0109	LABORATORIO DE ENSAYOS DE NYCE COLOMBIA

Referencias cubiertas por el certificado de producto código 26E5-0598-11

ítem	Referencia	Familia/Subfamilia	Características/ Modelo	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1	EVR DESDE 500 HASTA 2250 VA	Regulador de tensión electrónico monofásico	Voltaje de entrada: 83-145 V, Voltaje de salida: 105-127 V, Frecuencia: 60 Hz, Potencia: DESDE 500VA/500W HASTA 2250VA/2250W, Supresor de picos: Fase - Neutro, Elemento de conmutación: Relés electromecánicos, Taps de conmutación: 3, Tiempo de conmutación: 1 Ciclo, Desconexión de baja tensión: Voltaje menor a 83V, Desconexión por alto voltaje: Voltaje mayor a 145V, Señalización: Voltaje Normal - Desconexión por bajo voltaje - Desconexión por alto voltaje, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: Conectores tipo Fast-On / Set de alimentación y toma de salida / Conectores MATE-N-LOK	MAGOM	Regulador de tensión	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	2 de febrero de 2026

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 26E5-0598-11

NYCE COLOMBIA S.A.S



ítem	Referencia	Familia/Subfamilia	Características/ Modelo	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
2	EVR DESDE 500 HASTA 3500 VA / 220 V	Regulador de tensión electrónico monofásico	Voltaje de entrada: 180-240 VAC, Voltaje de salida: 209-231 VAC, Frecuencia: 50/60 Hz, Potencia: DESDE 500VA/500W HASTA 3500VA/3500W, Supresor de picos: Fase - Neutro, Elemento de conmutación: Relés electromecánicos, Taps de conmutación: 3, Tiempo de conmutación: 1 Ciclo, Desconexión de baja tensión: Voltaje menor a 180V, Desconexión por alto voltaje: Voltaje mayor a 240V, Señalización: Voltaje Normal - Desconexión por bajo voltaje - Desconexión por alto voltaje, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: Conectores tipo Fast-On / Set de alimentación y toma de salida / Conectores MATE-N-LOK	MAGOM	Regulador de tensión	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	2 de febrero de 2026
3	EP DESDE 500 HASTA 2500 VA	Regulador de tensión electrónico monofásico	Voltaje de entrada: 83-140 VAC, Voltaje de salida: Compensa el 21% del voltaje, si la entrada es menor que 110 VAC, Frecuencia: 60 Hz, Potencia: DESDE 500VA/500W HASTA 2500VA/2500W, Supresor de picos: NA, Elemento de conmutación: Relés electromecánicos, Taps de conmutación: 1, Tiempo de conmutación: 1 Ciclo, Desconexión de baja tensión: NA, Desconexión por alto voltaje: NA, Señalización: Voltaje Normal -Compensando el voltaje, Controlador electrónico: Opamp, Tipo de salida: Conectores tipo Fast-On / Set de alimentación y toma de salida / Conectores MATE-N-LOK	MAGOM	Regulador de tensión	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	2 de febrero de 2026

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 26E5-0598-11

NYCE COLOMBIA S.A.S



ítem	Referencia	Familia/Subfamilia	Características/ Modelo	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
4	EP DESDE 500 HASTA 3500 VA / 220 V	Regulador de tensión electrónico monofásico	Voltaje de entrada: 180-240 VAC, Voltaje de salida: Compensa el 12% del voltaje, si la entrada es menor que 202 VAC, Frecuencia: 50/60 Hz, Potencia :DESDE 500VA/500W HASTA 3500VA/3500W, Supresor de picos: NA, Elemento de conmutación: Relés electromecánicos, Taps de conmutación: 1, Tiempo de conmutación: 1 Ciclo, Desconexión de baja tensión: NA, Desconexión por alto voltaje: NA, Señalización: Voltaje Normal -Compensando el voltaje, Controlador electrónico: Opamp, Tipo de salida: Conectores tipo Fast-On / Set de alimentación y toma de salida / Conectores MATE-N-LOK	MAGOM	Regulador de tensión	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	2 de febrero de 2026
5	EV 1KVA a 10KVA	Regulador de tensión electrónico monofásico	Voltaje de entrada: 120 VAC / 220 VAC Voltaje de salida: 120 VAC / 220 VAC Rango extendido de voltaje entrada: No, Transformador de aislamiento: No, Bobina Ecualizada: No, Potencia: De 1000 VA hasta 10000 VA Protección de cortocircuito: Fusible o Breaker, Supresor de picos: Varistor 150V - 108 Joules / Varistor 250V - 180 Joules, Elemento de conmutación: Relés electromecánicos, Tiempo de conmutación: 1 Ciclo, Señalización: Protegido - Red Eléctrica - Circuito de señalización de voltaje de entrada, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: 4 Tomas regulados con polo a tierra / Regleta de potencia	MAGOM TEKNO	Regulador de tensión	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	2 de febrero de 2026

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 26E5-0598-11

NYCE COLOMBIA S.A.S



Ítem	Referencia	Familia/Subfamilia	Características/ Modelo	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
6	EV 1KVA TA a 10KVA TA	Regulador de tensión electrónico monofásico	Voltaje de entrada: 120 VAC / 220 VAC Voltaje de salida: 120 VAC / 220 VAC Rango extendido de voltaje entrada: No, Transformador de aislamiento: Si, Bobina Ecuilizada: No, Potencia: De 1000 VA hasta 10000 VA Protección de cortocircuito: Fusible o Breaker, Supresor de picos: Varistor 150V - 108 Joules / Varistor 250V - 180 Joules, Elemento de conmutación: Relés electromecánicos, Tiempo de conmutación: 1 Ciclo, Señalización: Protegido / Red Eléctrica / Circuito de señalización de voltaje de entrada, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: 4 Tomas regulados con polo a tierra / Regleta de potencia	MAGOM TEKNO	Regulador de tensión	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	2 de febrero de 2026
7	EV 1KVA BE a 15 KVA BE	Regulador de tensión electrónico monofásico	Voltaje de entrada: 120 VAC / 220 VAC, Voltaje de salida: 120 VAC / 220 VAC, Rango extendido de voltaje entrada: No, Transformador de aislamiento: No, Bobina Ecuilizada: Si, Potencia: De 1000 VA hasta 15000 VA, Protección de cortocircuito: Fusible o Breaker, Supresor de picos: Varistor 150V - 108 Joules / Varistor 250V - 180 Joules, Elemento de conmutación: Relés electromecánicos, Tiempo de conmutación: No se refleja en la carga, Señalización: Protegido / Red Eléctrica / Circuito de señalización de voltaje de entrada, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: 4 Tomas regulados con polo a tierra / Regleta de potencia	MAGOM TEKNO	Regulador de tensión	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	2 de febrero de 2026

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 26E5-0598-11

NYCE COLOMBIA S.A.S



ítem	Referencia	Familia/Subfamilia	Características/ Modelo	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
8	EV 1KVA TABE a 15KVA TABE	Regulador de tensión electrónico monofásico	Voltaje de entrada: 120 VAC / 220 VAC, Voltaje de salida: 120 VAC / 220 VAC, Rango extendido de voltaje entrada: No, Transformador de aislamiento: Si, Bobina Ecualizada: Si, Potencia: De 1000 VA hasta 15000 VA, Protección de cortocircuito: Fusible o Breaker, Supresor de picos: Varistor 150V - 108 Joules / Varistor 250V - 180 Joules, Elemento de conmutación: Relés electromecánicos, Tiempo de conmutación: No se refleja en la carga, Señalización: Protegido / Red Eléctrica / Circuito de señalización de voltaje de entrada, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: 4 Tomas regulados con polo a tierra / Regleta de potencia	MAGOM TEKNO	Regulador de tensión	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	2 de febrero de 2026
9	EV 1KVA E a 10KVA E	Regulador de tensión electrónico monofásico	Voltaje de entrada: 120 VAC / 220 VAC, Voltaje de salida: 120 VAC / 220 VAC, Rango extendido de voltaje entrada: Si, Transformador de aislamiento: No, Bobina Ecualizada: No, Potencia: De 1000 VA hasta 10000 VA, Protección de cortocircuito: Fusible o Breaker, Supresor de picos: Varistor 150V - 108 Joules / Varistor 250V - 180 Joules, Elemento de conmutación: Relés electromecánicos, Tiempo de conmutación: 1 Ciclo, Señalización: Protegido / Red Eléctrica / Circuito de señalización de voltaje de entrada, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: 4 Tomas regulados con polo a tierra / Regleta de potencia	MAGOM TEKNO	Regulador de tensión	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	2 de febrero de 2026

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 26E5-0598-11

NYCE COLOMBIA S.A.S



ítem	Referencia	Familia/Subfamilia	Características/ Modelo	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
10	EV 1KVA E TA a 10KVA E TA	Regulador de tensión electrónico monofásico	Voltaje de entrada: 120 VAC / 220 VAC, Voltaje de salida: 120 VAC / 220 VAC, Rango extendido de voltaje entrada: Si, Transformador de aislamiento: Si, Bobina Ecualizada: No, Potencia: De 1000 VA hasta 10000 VA, Protección de cortocircuito: Fusible o Breaker, Supresor de picos: Varistor 150V - 108 Joules / Varistor 250V - 180 Joules, Elemento de conmutación: Relés electromecánicos, Tiempo de conmutación: 1 Ciclo, Señalización: Protegido / Red Eléctrica / Circuito de señalización de voltaje de entrada, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: 4 Tomas regulados con polo a tierra / Regleta de potencia	MAGOM TEKNO	Regulador de tensión	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	2 de febrero de 2026
11	EV 1KVA E BE a 15KVA E BE	Regulador de tensión electrónico monofásico	Voltaje de entrada: 120 VAC / 220 VAC, Voltaje de salida: 120 VAC / 220 VAC, Rango extendido de voltaje entrada: Si, Transformador de aislamiento: No, Bobina Ecualizada: Si, Potencia: De 1000 VA hasta 15000 VA, Protección de cortocircuito: Fusible o Breaker, Supresor de picos: Varistor 150V - 108 Joules / Varistor 250V - 180 Joules, Elemento de conmutación: Relés electromecánicos, Tiempo de conmutación: No se refleja en la carga, Señalización: Protegido / Red Eléctrica / Circuito de señalización de voltaje de entrada, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: 4 Tomas regulados con polo a tierra / Regleta de potencia	MAGOM TEKNO	Regulador de tensión	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	2 de febrero de 2026

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 26E5-0598-11

NYCE COLOMBIA S.A.S



Ítem	Referencia	Familia/Subfamilia	Características/ Modelo	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
12	EV 1KVA E TABE hasta 15KVA E TABE	Regulador de tensión electrónico monofásico	Voltaje de entrada: 120 VAC / 220 VAC, Voltaje de salida: 120 VAC / 220 VAC, Rango extendido de voltaje entrada: Si, Transformador de aislamiento: Si, Bobina Ecuilizada: Si, Potencia: De 1000 VA hasta 15000 VA, Protección de cortocircuito: Fusible o Breaker, Supresor de picos: Varistor 150V - 108 Joules / Varistor 250V - 180 Joules, Elemento de conmutación: Relés electromecánicos, Tiempo de conmutación: No se refleja en la carga, Señalización: Protegido / Red Eléctrica / Circuito de señalización de voltaje de entrada, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: 4 Tomas regulados con polo a tierra / Regleta de potencia	MAGOM TEKNO	Regulador de tensión	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	2 de febrero de 2026
13	EVH 4000E LINEA HOGAR	Regulador de tensión electrónico monofásico	Voltaje de entrada: 120 VAC / 220 VAC, Voltaje de salida: 120 Vac / 220 Vac, Rango extendido de voltaje entrada: Si, Potencia: 4000 VA, Protección de cortocircuito: Breaker, Taps de conmutación: 6, Temporizado arranque: Si, Desconexión por alto voltaje: NA, Supresor de picos: Varistor 150V - 180 Joules, Elemento de conmutación: Relés electromecánicos, Tiempo de conmutación: 1 ciclo, Señalización: Voltímetro digital de entrada y salida, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: Bornera DIN	MAGOM TEKNO	Regulador de tensión	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	2 de febrero de 2026

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 26E5-0598-11

NYCE COLOMBIA S.A.S



ítem	Referencia	Familia/Subfamilia	Características/ Modelo	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
14	RV 1500E	Regulador de tensión electrónico monofásico	Voltaje de entrada: 75/130 VAC, Voltaje de salida: Compensa el 33% del voltaje si la entrada es menor que 100VAC, Rango extendido de voltaje entrada: Si, Potencia: 1500 VA, Protección de cortocircuito: Fusible, Taps de conmutación: 1, Temporizado arranque: Si, Desconexión por alto voltaje: Si, Supresor de picos: Varistor 150V - 180 Joules, Elemento de conmutación: Relés electromecánicos, Tiempo de conmutación: 1 ciclo, Señalización: Protegido / Red Eléctrica / Desconexión y temporizado, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: 2 Tomas con polo a tierra	MAGOM TEKNO	Regulador de tensión	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	2 de febrero de 2026
15	RV 2000E al RV 3000E	Regulador de tensión electrónico monofásico	Voltaje de entrada: 75/130 VAC, Voltaje de salida: Compensa el 33% del voltaje si la entrada es menor que 100VAC, Rango extendido de voltaje entrada: Si, Potencia: De 2000VA hasta 3000VA, Protección de cortocircuito: Breaker, Taps de conmutación: 1, Temporizado arranque: Si, Desconexión por alto voltaje: Si, Supresor de picos: Varistor 150V - 180 Joules, Elemento de conmutación: Relés electromecánicos, Tiempo de conmutación: 1 ciclo, Señalización: Protegido / Red Eléctrica / Desconexión y temporizado, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: 2 Tomas con polo a tierra + Regleta	MAGOM TEKNO	Regulador de tensión	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	2 de febrero de 2026

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 26E5-0598-11

NYCE COLOMBIA S.A.S



Ítem	Referencia	Familia/Subfamilia	Características/ Modelo	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
16	EV 1KVA al 30KVA BIF	Regulador de tensión electrónico bifásico	Conexión de entrada: Sistema tetrafilar (2 Fases - Neutro - Tierra), Tensión de entrada y de salida según requerimiento del cliente, Frecuencia: 60 Hz +/-2%, Rango extendido de voltaje entrada (E): No, Transformador de aislamiento: No, Bobina Ecualizada: No, Protección cortapicos: Varistores 150V, Desconexiones:Desconexión por bajo voltaje, Temporizador de arranque: 5 segundos, Forma de onda: Senoidal, Señalización: Voltímetro digital por fase y Led de desconexión, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: Regleta / Bornera de potencia	MAGOM TEKNO	Regulador de tensión	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	2 de febrero de 2026
17	EV 1KVA al 30KVA TA BIF	Regulador de tensión electrónico bifásico	Conexión de entrada: Sistema tetrafilar (2 Fases - Neutro - Tierra),Tensión de entrada y de salida según requerimiento del cliente, Frecuencia: 60 Hz +/-2%, Rango extendido de voltaje entrada (E): No, Transformador de aislamiento: Si, Bobina Ecualizada: No, Protección cortapicos: Varistores 150V, Desconexiones:Desconexión por bajo voltaje, Temporizador de arranque: 5 segundos, Forma de onda: Senoidal, Señalización: Voltímetro digital por fase y Led de desconexión, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: Regleta / Bornera de potencia	MAGOM TEKNO	Regulador de tensión	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	2 de febrero de 2026

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 26E5-0598-11

NYCE COLOMBIA S.A.S



ítem	Referencia	Familia/Subfamilia	Características/ Modelo	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
18	EV 1KVA al 30KVA BE BIF	Regulador de tensión electrónico bifásico	Conexión de entrada: Sistema tetrafilar (2 Fases - Neutro - Tierra), Tensión de entrada y de salida según requerimiento del cliente, Frecuencia: 60 Hz +/-2%, Rango extendido de voltaje entrada (E): No, Transformador de aislamiento: No, Bobina Ecualizada: Si, Protección cortapicos: Varistores 150V, Desconexiones:Desconexión por bajo voltaje, Temporizador de arranque: 5 segundos, Forma de onda: Senoidal, Señalización: Voltímetro digital por fase y Led de desconexión, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: Regleta / Bornera de potencia	MAGOM TEKNO	Regulador de tensión	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	2 de febrero de 2026
19	EV 1KVA al 30KVA TABE BIF	Regulador de tensión electrónico bifásico	Conexión de entrada: Sistema tetrafilar (2 Fases - Neutro - Tierra), Tensión de entrada y de salida según requerimiento del cliente, Frecuencia: 60 Hz +/-2%, Rango extendido de voltaje entrada (E): No, Transformador de aislamiento: Si, Bobina Ecualizada: Si, Protección cortapicos: Varistores 150V, Desconexiones:Desconexión por bajo voltaje, Temporizador de arranque: 5 segundos, Forma de onda: Senoidal, Señalización: Voltímetro digital por fase y Led de desconexión, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: Regleta / Bornera de potencia	MAGOM TEKNO	Regulador de tensión	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	2 de febrero de 2026

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 26E5-0598-11

NYCE COLOMBIA S.A.S



Ítem	Referencia	Familia/Subfamilia	Características/ Modelo	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
20	EV 1KVA E al 30KVA E BIF	Regulador de tensión electrónico bifásico	Conexión de entrada: Sistema tetrafilar (2 Fases - Neutro - Tierra), Tensión de entrada y de salida según requerimiento del cliente, Frecuencia: 60 Hz +/-2%, Rango extendido de voltaje entrada (E): Si, Transformador de aislamiento: No, Bobina Ecualizada: No, Protección cortapicos: Varistores 150V, Desconexiones:Desconexión por bajo voltaje, Temporizador de arranque: 5 segundos, Forma de onda: Senoidal, Señalización: Voltímetro digital por fase y Led de desconexión, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: Regleta / Bornera de potencia	MAGOM TEKNO	Regulador de tensión	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	2 de febrero de 2026
21	EV 1KVA E al 30KVA E TA BIF	Regulador de tensión electrónico bifásico	Conexión de entrada: Sistema tetrafilar (2 Fases - Neutro - Tierra), Tensión de entrada y de salida según requerimiento del cliente, Frecuencia: 60 Hz +/-2%, Rango extendido de voltaje entrada (E): Si, Transformador de aislamiento: Si, Bobina Ecualizada: No, Protección cortapicos: Varistores 150V, Desconexiones:Desconexión por bajo voltaje, Temporizador de arranque: 5 segundos, Forma de onda: Senoidal, Señalización: Voltímetro digital por fase y Led de desconexión, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: Regleta / Bornera de potencia	MAGOM TEKNO	Regulador de tensión	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	2 de febrero de 2026

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 26E5-0598-11

NYCE COLOMBIA S.A.S



ítem	Referencia	Familia/Subfamilia	Características/ Modelo	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
22	EV 1KVA E al 30KVA E BE BIF	Regulador de tensión electrónico bifásico	Conexión de entrada: Sistema tetrafilar (2 Fases - Neutro - Tierra), Tensión de entrada y de salida según requerimiento del cliente, Frecuencia: 60 Hz +/-2%, Rango extendido de voltaje entrada (E): Si, Transformador de aislamiento: No, Bobina Ecualizada: Si, Protección cortapicos: Varistores 150V, Desconexiones:Desconexión por bajo voltaje, Temporizador de arranque: 5 segundos, Forma de onda: Senoidal, Señalización: Voltímetro digital por fase y Led de desconexión, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: Regleta / Bornera de potencia	MAGOM TEKNO	Regulador de tensión	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	2 de febrero de 2026
23	EV 1KVA E al 30KVA E TABE BIF	Regulador de tensión electrónico bifásico	Conexión de entrada: Sistema tetrafilar (2 Fases - Neutro - Tierra), Tensión de entrada y de salida según requerimiento del cliente, Rango extendido de voltaje entrada (E): Si, Transformador de aislamiento: Si, Bobina Ecualizada: Si, Protección cortapicos: Varistores 150V, Desconexiones:Desconexión por bajo voltaje, Temporizador de arranque: 5 segundos, Forma de onda: Senoidal, Señalización: Voltímetro digital por fase y Led de desconexión, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: Regleta / Bornera de potencia	MAGOM TEKNO	Regulador de tensión	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	2 de febrero de 2026

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 26E5-0598-11

NYCE COLOMBIA S.A.S



Ítem	Referencia	Familia/Subfamilia	Características/ Modelo	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
24	EV 1KVA al 40KVA TRIF	Regulador de tensión electrónico trifásico	Conexión de entrada: Sistema pentaflar (3 Fases - Neutro - Tierra), Tensión de entrada y de salida según requerimiento del cliente, Frecuencia: 60 Hz +/-2%, Rango extendido de voltaje entrada (E): No, Transformador de aislamiento: No, Bobina Ecualizada: No, Protección cortapicos: Varistores 150V, Desconexiones:Desconexión por bajo voltaje, Temporizador de arranque: 5 segundos, Forma de onda: Senoidal, Señalización: Voltímetro digital por fase y Led de desconexión, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: Regleta / Bornera de potencia	MAGOM TEKNO	Regulador de tensión	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	2 de febrero de 2026
25	EV 1KVA al 40KVA TA TRIF	Regulador de tensión electrónico trifásico	Conexión de entrada: Sistema pentaflar (3 Fases - Neutro - Tierra), Tensión de entrada y de salida según requerimiento del cliente, Frecuencia: 60 Hz +/-2%, Rango extendido de voltaje entrada (E): No, Transformador de aislamiento: Si, Bobina Ecualizada: No, Protección cortapicos: Varistores 150V, Desconexiones:Desconexión por bajo voltaje, Temporizador de arranque: 5 segundos, Forma de onda: Senoidal, Señalización: Voltímetro digital por fase y Led de desconexión, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: Regleta / Bornera de potencia	MAGOM TEKNO	Regulador de tensión	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	2 de febrero de 2026

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 26E5-0598-11

NYCE COLOMBIA S.A.S



ítem	Referencia	Familia/Subfamilia	Características/ Modelo	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
26	EV 1KVA a 50KVA BE TRIF	Regulador de tensión electrónico trifásico	Conexión de entrada: Sistema pentaflar (3 Fases - Neutro - Tierra), Tensión de entrada y de salida según requerimiento del cliente, Frecuencia: 60 Hz +/-2%, Rango extendido de voltaje entrada (E): No, Transformador de aislamiento: No, Bobina Ecuilizada: Si, Protección cortapicos: Varistores 150V, Desconexiones:Desconexión por bajo voltaje, Temporizador de arranque: 5 segundos, Forma de onda: Senoidal, Señalización: Voltímetro digital por fase y Led de desconexión, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: Regleta / <u>Bornera de potencia</u>	MAGOM TEKNO	Regulador de tensión	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	2 de febrero de 2026
27	EV 1KVA al 40KVA TABE TRIF	Regulador de tensión electrónico trifásico	Conexión de entrada: Sistema pentaflar (3 Fases - Neutro - Tierra), Tensión de entrada y de salida según requerimiento del cliente, Frecuencia: 60 Hz +/-2%, Rango extendido de voltaje entrada (E): No, Transformador de aislamiento: Si, Bobina Ecuilizada: Si, Protección cortapicos: Varistores 150V, Desconexiones:Desconexión por bajo voltaje, Temporizador de arranque: 5 segundos, Forma de onda: Senoidal, Señalización: Voltímetro digital por fase y Led de desconexión, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: Regleta / <u>Bornera de potencia</u>	MAGOM TEKNO	Regulador de tensión	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	2 de febrero de 2026

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 26E5-0598-11

NYCE COLOMBIA S.A.S



Ítem	Referencia	Familia/Subfamilia	Características/ Modelo	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
28	EV 1KVA E al 40KVA E TRIF	Regulador de tensión electrónico trifásico	Conexión de entrada: Sistema pentaflar (3 Fases - Neutro - Tierra), Tensión de entrada y de salida según requerimiento del cliente, Frecuencia: 60 Hz +/-2%, Rango extendido de voltaje entrada (E): Si, Transformador de aislamiento: No, Bobina Ecualizada: No, Protección cortapicos: Varistores 150V, Desconexiones:Desconexión por bajo voltaje, Temporizador de arranque: 5 segundos, Forma de onda: Senoidal, Señalización: Voltímetro digital por fase y Led de desconexión, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: Regleta / Bornera de potencia	MAGOM TEKNO	Regulador de tensión	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	2 de febrero de 2026
29	EV 1KVA E al 40KVA E TA TRIF	Regulador de tensión electrónico trifásico	Conexión de entrada: Sistema pentaflar (3 Fases - Neutro - Tierra),Tensión de entrada y de salida según requerimiento del cliente, Frecuencia: 60 Hz +/-2%, Rango extendido de voltaje entrada (E): Si, Transformador de aislamiento: Si, Bobina Ecualizada: No, Protección cortapicos: Varistores 150V, Desconexiones:Desconexión por bajo voltaje, Temporizador de arranque: 5 segundos, Forma de onda: Senoidal, Señalización: Voltímetro digital por fase y Led de desconexión, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: Regleta / Bornera de potencia	MAGOM TEKNO	Regulador de tensión	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	2 de febrero de 2026

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 26E5-0598-11

NYCE COLOMBIA S.A.S



ítem	Referencia	Familia/Subfamilia	Características/ Modelo	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
30	EV 1KVA E al 50 KVA E BE TRIF	Regulador de tensión electrónico trifásico	Conexión de entrada: Sistema pentaflar (3 Fases - Neutro - Tierra), Tensión de entrada y de salida según requerimiento del cliente, Frecuencia: 60 Hz +/-2%, Rango extendido de voltaje entrada (E): Si, Transformador de aislamiento: No, Bobina Ecualizada: Si, Protección cortapicos: Varistores 150V, Desconexiones:Desconexión por bajo voltaje, Temporizador de arranque: 5 segundos, Forma de onda: Senoidal, Señalización: Voltímetro digital por fase y Led de desconexión, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: Regleta / <u>Bornera de potencia</u>	MAGOM TEKNO	Regulador de tensión	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	2 de febrero de 2026
31	EV 1KVA E al 40KVA E TABE TRIF	Regulador de tensión electrónico trifásico	Conexión de entrada: Sistema pentaflar (3 Fases - Neutro - Tierra), Tensión de entrada y de salida según requerimiento del cliente, Frecuencia: 60 Hz +/-2%, Rango extendido de voltaje entrada (E): Si, Transformador de aislamiento: Si, Bobina Ecualizada: Si, Protección cortapicos: Varistores 150V, Desconexiones:Desconexión por bajo voltaje, Temporizador de arranque: 5 segundos, Forma de onda: Senoidal, Señalización: Voltímetro digital por fase y Led de desconexión, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: Regleta / <u>Bornera de potencia</u>	MAGOM TEKNO	Regulador de tensión	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	2 de febrero de 2026
32	EV 1200 FM	Regulador de tensión electrónico monofásico	Voltaje de entrada:90-145 V, Voltaje de salida:108-122 V, Potencia: 600VA/600W, Protección de sobrecarga:Fusible 8 A, Supresor de picos:Fase - Neutro, Tiempo de conmutación: 1 ciclo, Protección telefónica: No, Señalización: Protegido / Red Eléctrica, Controlador electrónico: Microcontrolador, Peso Aproximado: 2,4 KG, Dimensiones (largo x ancho x alto) cm: 18.5 x 10 x 13.5, Tipo de salida: 4 Tomas Regulados y Protegidos NEMA 5-15R	MAGOM TEKNO	Regulador de tensión	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	2 de febrero de 2026

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 26E5-0598-11

NYCE COLOMBIA S.A.S



ítem	Referencia	Familia/Subfamilia	Características/ Modelo	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
33	PC 1000 ISO	Regulador de tensión electrónico monofásico	Voltaje de entrada:90-145 V, Voltaje de salida:108-122 V, Potencia: 600VA/600W, Protección de sobrecarga:Fusible 8 A, Supresor de picos:Fase - Neutro / Neutro - Tierra / Fase- Tierra, Tiempo de conmutación: 1 ciclo, Protección telefónica: No, Señalización:Protegido / Desconexión, Controlador electrónico: Microcontrolador, Peso Aproximado: 2,4 KG, Dimensiones (largo x ancho x alto) cm: 18.5 x 10 x 13.5, Tipo de salida: 4 Tomas Regulados y Protegidos NEMA 5-15R	MAGOM TEKNO	Regulador de tensión	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	2 de febrero de 2026
34	Power 2000	Regulador de tensión electrónico monofásico	Voltaje de entrada:90-145 V, Voltaje de salida:105-124 V, Potencia:2000VA / 1200W, Factor de potencia: 0,6, Frecuencia: 60 Hz, Protección de sobrecarga:Fusible 10 A, Supresor de picos:Fase - Neutro, Dispositivo de conmutación: Relevos electromecánicos, Taps de conmutación: 3, Tiempo de conmutación: 1 Ciclo, Señalización: Protegido -Red Eléctrica-Nivel de Voltaje de Entrada, Controlador electrónico: Microcontrolador, Peso Aproximado: 3,8 KG, Dimensiones (largo x ancho x alto) cm: 18 x 15.5 x 9.2, Tipo de salida: 4 Tomas Regulados y Protegidos NEMA 5-15R	MAGOM	Regulador de tensión	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	2 de febrero de 2026

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 26E5-0598-11

NYCE COLOMBIA S.A.S



ítem	Referencia	Familia/Subfamilia	Características/ Modelo	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
35	Power 2000 Halux	Regulador de tensión electrónico monofásico	Voltaje de entrada:90-145 V, Voltaje de salida:105-124 V, Potencia:2000VA / 1200W, Factor de potencia: 0,6, Frecuencia: 60 Hz, Protección de sobrecarga:Fusible 10 A, Supresor de picos:Fase - Neutro, Dispositivo de conmutación: Relevos electromecánicos, Taps de conmutación: 3, Tiempo de conmutación: 1 Ciclo, Señalización: Protegido -Red Eléctrica-Nivel de Voltaje de Entrada, Controlador electrónico: Microcontrolador, Peso Aproximado: 3,8 KG, Dimensiones (largo x ancho x alto) cm: 18 x 15.5 x 9.2, Tipo de salida: 4 Tomas Regulados y Protegidos NEMA 5-15R	HALUX	Regulador de tensión	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	2 de febrero de 2026
36	Power 2000 Tekno	Regulador de tensión electrónico monofásico	Voltaje de entrada:90-145 V, Voltaje de salida:105-124 V, Potencia:2000VA / 1200W, Factor de potencia: 0,6, Frecuencia: 60 Hz, Protección de sobrecarga:Fusible 10 A, Supresor de picos:Fase - Neutro, Dispositivo de conmutación: Relevos electromecánicos, Taps de conmutación: 3, Tiempo de conmutación: 1 Ciclo, Señalización: Protegido -Red Eléctrica-Nivel de Voltaje de Entrada, Controlador electrónico: Microcontrolador, Peso Aproximado: 3,8 KG, Dimensiones (largo x ancho x alto) cm: 18 x 15.5 x 9.2, Tipo de salida: 4 Tomas Regulados y Protegidos NEMA 5-15R	TEKNO	Regulador de tensión	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	2 de febrero de 2026

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 26E5-0598-11

NYCE COLOMBIA S.A.S



ítem	Referencia	Familia/Subfamilia	Características/ Modelo	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
37	Power 3000	Regulador de tensión electrónico monofásico	Voltaje de entrada:90-145 V, Voltaje de salida:105-124 V, Potencia:3000VA / 1800W, Factor de potencia: 0,6, Frecuencia: 60 Hz, Protección de sobrecarga:Fusible 15 A, Supresor de picos:Fase - Neutro, Dispositivo de conmutación: Relevos electromecánicos, Taps de conmutación: 3, Tiempo de conmutación: 1 Ciclo, Señalización: Protegido -Red Eléctrica-Nivel de Voltaje de Entrada, Controlador electrónico: Microcontrolador, Peso Aproximado: 3,8 KG, Dimensiones (largo x ancho x alto) cm: 18 x 15.5 x 9.2, Tipo de salida: 4 Tomas Regulados y Protegidos NEMA 5-15R	MAGOM	Regulador de tensión	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	2 de febrero de 2026

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 26E5-0598-11

NYCE COLOMBIA S.A.S



ítem	Referencia	Familia/Subfamilia	Características/ Modelo	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
38	Power 3000 Halux	Regulador de tensión electrónico monofásico	Voltaje de entrada:90-145 V, Voltaje de salida:105-124 V, Potencia:3000VA / 1800W, Factor de potencia: 0,6, Frecuencia: 60 Hz, Protección de sobrecarga:Fusible 15 A, Supresor de picos:Fase - Neutro, Dispositivo de conmutación: Relevos electromecánicos, Taps de conmutación: 3, Tiempo de conmutación: 1 Ciclo, Señalización: Protegido -Red Eléctrica-Nivel de Voltaje de Entrada, Controlador electrónico: Microcontrolador, Peso Aproximado: 3,8 KG, Dimensiones (largo x ancho x alto) cm: 18 x 15.5 x 9.2, Tipo de salida: 4 Tomas Regulados y Protegidos NEMA 5-15R	HALUX	Regulador de tensión	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	2 de febrero de 2026
39	Power 3000 Tekno	Regulador de tensión electrónico monofásico	Voltaje de entrada:90-145 V, Voltaje de salida:105-124 V, Potencia:3000VA / 1800W, Factor de potencia: 0,6, Frecuencia: 60 Hz, Protección de sobrecarga:Fusible 15 A, Supresor de picos:Fase - Neutro, Dispositivo de conmutación: Relevos electromecánicos, Taps de conmutación: 3, Tiempo de conmutación: 1 Ciclo, Señalización: Protegido -Red Eléctrica-Nivel de Voltaje de Entrada, Controlador electrónico: Microcontrolador, Peso Aproximado: 3,8 KG, Dimensiones (largo x ancho x alto) cm: 18 x 15.5 x 9.2, Tipo de salida: 4 Tomas Regulados y Protegidos NEMA 5-15R	TEKNO	Regulador de tensión	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	2 de febrero de 2026

Prohibiciones y usos

- NOTA 1.** -Regulación automática de alto y bajo voltaje, supresor de picos de voltaje, protección de sobrecarga y cortocircuito, monitor de red e indicadores visuales de funcionamiento.
-No apto para áreas especiales.

***** Fin del documento *****

Referencias cubiertas por el certificado de producto código 26E5-0598-11